


Ejercicio de programación con IA

Construye el ejemplo SupportDesk de este módulo con ChatGPT o Claude a partir de un prompt listo para usar que dirige al modelo a la especificación del módulo, y después revisa, ejecuta y amplía lo que te devuelva — incluso comparándolo con nuestra propia solución de referencia en GitHub.



No vas a teclear este ejemplo. Vas a dirigirlo.

Ya casi nadie escribe código Wisej.NET partiendo de un archivo vacío — un asistente escribe el primer borrador y el desarrollador decide si es correcto. Eso solo funciona si dominas el tema, y eso es lo que te dio el resto de este módulo. Aquí le pasas ese conocimiento a ChatGPT o a Claude, recibes el ejemplo de este módulo como una solución de Visual Studio que funciona y lo revisas como revisarías el pull request de un compañero.

Qué estás pidiendo

Crea la solución Support Desk Data Console con los proyectos Web, Data, Services y Tests, añade los paquetes del proveedor de EF Core al proyecto de datos, crea SupportDeskContext con una factoría en tiempo de diseño, registra AddDbContextFactory en el arranque de ASP.NET Core y expón el IServiceProvider de Microsoft a Wisej.NET; después resuelve un servicio de consultas desde una Page de Wisej.NET y ejecuta una primera consulta asíncrona de recuento protegida por un indicador de carga y un mensaje de error, sin enlazar nada todavía.

El módulo pide estos entregables, y el prompt de abajo le pide al asistente exactamente esos:

- ✓ Solución con los proyectos Web, Data, Services y Tests y los paquetes del proveedor de EF Core
- ✓ SupportDeskContext registrado mediante AddDbContextFactory con una fábrica en tiempo de diseño
- ✓ IServiceProvider de Microsoft expuesto a Wisej.NET y un servicio de consulta resuelto desde una Page
- ✓ Primera consulta asíncrona de recuento con protección de carga y un mensaje de error
- ✓ Ningún DbContext estático en toda la solución

Por qué tiene esta forma

Una aplicación Wisej.NET se parece a WinForms porque los formularios, las páginas, los controles, los componentes BindingSource y los manejadores de eventos viven todos en el servidor, y esa familiaridad invita a un atajo peligroso: tratar un DbContext como un objeto de servidor de larga duración más. EF Core también se ejecuta en el servidor, pero no es un contenedor de estado de la interfaz; es una unidad de trabajo breve cuyo change tracker no es thread-safe ni está pensado para compartirse. Muchas sesiones de navegador abrirán a la vez la Support Desk Data Console, así que la primera habilidad de este curso es

mantener separadas las duraciones de la interfaz y la de la base de datos antes de enlazar cualquier cuadrícula.

Estos son los términos que el asistente tiene que dominar. Si lo que te devuelve los usa a la ligera, no ha entendido el módulo:

Término	Qué significa aquí
estado de sesión	El estado de servidor por sesión de navegador que Wisej.NET mantiene vivo: páginas abiertas, la fila seleccionada, filtros, mensajes de validación y ediciones pendientes, accesible mediante <code>Application.Session</code> y el árbol de controles activo.
duración de los objetos de interfaz	Cuánto existe una <code>Page</code> , un <code>Form</code> o un <code>BindingSource</code> , desde su construcción hasta que el usuario lo cierra o termina la sesión; a menudo horas, mucho más que cualquier llamada a la base de datos.
duración de la petición/del hilo	Un evento del navegador o una continuación de <code>await</code> en el servidor; el hilo que inició un manejador de clic no es necesariamente el que lo termina.
unidad de trabajo	La duración de un <code>DbContext</code> : crearlo, consultar o modificar entidades, llamar a <code>SaveChangesAsync</code> y liberarlo; segundos, no sesiones.
<code>DbContextFactory</code>	El servicio <code>IDbContextFactory<T></code> registrado por <code>AddDbContextFactory</code> que entrega un <code>Context</code> nuevo y bien configurado cada vez que una operación lo necesita.
pasarela con la DI de Microsoft	Registrar el <code>IServiceProvider</code> de ASP.NET Core en <code>Application.Services</code> para que las páginas de Wisej.NET puedan resolver los mismos servicios que configuró el arranque.
fuga entre sesiones	Un objeto mutable estático o compartido (un <code>Context</code> , un <code>change tracker</code> , una lista enlazada, una entidad seleccionada) que la sesión de un usuario puede leer después de que la sesión de otro usuario lo haya escrito.

Constrúyelo — elige tu asistente

Los dos botones abren una pestaña nueva con el **mismo prompt listo para usar** ya escrito. El prompt dirige al modelo a la especificación de este módulo — un único archivo Markdown con la lección, el enunciado del laboratorio y los entregables — para que trabaje con el material real en lugar de adivinar de qué trata el Módulo 1. Puedes abrir tú mismo [module-01.md](#) para ver exactamente lo que leerá.



Usar ChatGPT

Abre [chatgpt.com](#) con el prompt de este módulo ya cargado. Funciona con GPT-5 o Codex; cualquier plan que pueda navegar por la web descargará la especificación.



Usar Claude

Abre [claude.ai](#) con el mismo prompt ya cargado. Si usas Claude Code, puedes pegarlo en una terminal abierta en una carpeta vacía.



Envíalo tal cual y obtendrás un proyecto, no un fragmento

El prompt termina pidiendo toda la solución como un único `.zip` con los pasos para compilarla y ejecutarla. Descárgalo, abre la solución en Visual Studio, pulsa F5 y SupportDesk se abrirá en `localhost`. Necesitas el SDK de .NET y el paquete NuGet `Wisej-4`; todo lo demás, el prompt le pide al asistente que lo escriba él mismo.

Estoy siguiendo el Módulo 1 – «Arquitectura: EF Core dentro de una aplicación Wisej.NET» – del curso de LearnWisej «Enlace de datos con EF Core», y quiero construir contigo el ejemplo de este módulo. Respóndeme en español.

Empieza leyendo la especificación del módulo. Es un único archivo Markdown (en inglés) que contiene la lección completa, el enunciado del laboratorio y los entregables:

<https://learnwisej.com/assets/courses/ef-core-binding/specs/module-01.md>

Después construye un proyecto Wisej.NET 4 completo que pueda abrir en Visual Studio:

1. Proyecto «SupportDesk», C#, net8.0 o posterior, paquete NuGet Wisej-4 4.1.x, host Kestrel que llame a `app.UseWisej()`.
2. Construye lo que pide el laboratorio de la especificación: Crea la solución Support Desk Data Console con los proyectos Web, Data, Services y Tests, añade los paquetes del proveedor de EF Core al proyecto de datos, crea `SupportDeskContext` con una factoría en tiempo de diseño, registra `AddDbContextFactory` en el arranque de ASP.NET Core y expón el `IServiceProvider` de Microsoft a Wisej.NET; después resuelve un servicio de consultas desde una Page de Wisej.NET y ejecuta una primera consulta asíncrona de recuento protegida por un indicador de carga y un mensaje de error, sin enlazar nada todavía.
3. Genera estos entregables e indícame dónde está cada uno dentro de la solución:
 - Solución con los proyectos Web, Data, Services y Tests y los paquetes del proveedor de EF Core
 - `SupportDeskContext` registrado mediante `AddDbContextFactory` con una fábrica en tiempo de diseño
 - `IServiceProvider` de Microsoft expuesto a Wisej.NET y un servicio de consulta resuelto desde una Page
 - Primera consulta asíncrona de recuento con protección de carga y un mensaje de error
 - Ningún `DbContext` estático en toda la solución
4. Sigue la especificación siempre que nombre una clase, propiedad o evento de Wisej.NET – usa exactamente ese. Donde deje la elección abierta, dime qué API elegiste y por qué.
5. Mantén la autoridad en el servidor: el estado y la validación viven en .NET, y el navegador muestra e informa. Nunca traslades una decisión a JavaScript porque allí resulte más fácil.
6. Haz que el resultado se pueda demostrar: debo poder ejecutarlo y ver el comportamiento del que trata este módulo, incluido lo que ocurre cuando algo sale mal.

Antes de escribir una sola línea de código, explica con tus propias palabras qué vas a construir y dónde vivirá cada pieza, para que pueda corregir el diseño mientras todavía es barato.

Cuando el código esté terminado, empaqueta toda la solución en un único archivo .zip descargable y dame los pasos exactos para compilarla y ejecutarla.

Por último, responde a estas preguntas de la especificación usando tu propia implementación como prueba:

- ¿Qué duración elegiste para el `DbContext` que hay detrás de `CountTicketsAsync` y qué fallaría si la página mantuviera vivo ese `Context` entre clics?
- Dos usuarios abren la consola de Support Desk a la vez y ambos hacen clic en Count. ¿Qué objetos están separados por sesión, cuáles se comparten y por qué es segura esa división?
- Si la base de datos no está accesible, ¿qué ve el usuario, qué hace el botón y cómo vuelve a quedar en false el indicador de carga?

Pregúntame por cualquier cosa ambigua antes de empezar.

Después revisa lo que te devuelve

Que el código compile no significa que sea correcto. Las preguntas interesantes son de diseño: ¿es este el control de Wisej.NET que la tarea realmente necesita?, ¿sigue el ciclo de vida que te ofrece el framework?, ¿el estado de referencia está en el servidor o se quedó en el navegador porque era más cómodo? Lee el resultado como revisor, no como cliente.

Este módulo te da la lista de comprobación. Responde a cada punto basándote en el código que acabas de recibir:

- ✓ ¿Qué duración elegiste para el DbContext que hay detrás de CountTicketsAsync y qué fallaría si la página mantuviera vivo ese Context entre clics?
- ✓ Dos usuarios abren la consola de Support Desk a la vez y ambos hacen clic en Count. ¿Qué objetos están separados por sesión, cuáles se comparten y por qué es segura esa división?
- ✓ Si la base de datos no está accesible, ¿qué ve el usuario, qué hace el botón y cómo vuelve a quedar en false el indicador de carga?

Todo lo que hayas tenido que corregir merece quedar por escrito. Una nota breve con las convenciones y decisiones que acordaste, pegada en el primer mensaje de tu próxima sesión, vale más que cualquier prompt ingenioso.



Este ya lo construimos — compara tu versión con la nuestra

La implementación de referencia del Módulo 1 está en el repositorio público de ejemplos. Construye primero la tuya y después abre la nuestra: lo interesante son las diferencias.



[Abrir el ejemplo del Módulo 1 en GitHub](#)

O clona el conjunto completo con `git clone https://github.com/iceteagroup/LearnWisej-Samples` y abre `Data Binding with EF Core Course/Module 1`.



Nuestro ejemplo es un punto de partida, no un producto terminado

Se construyó igual que estás construyendo el tuyo — con un prompt y luego corregido — y se detiene a propósito donde se detiene el módulo. Espera soluciones provisionales donde iría código de producción, un manejo de errores mínimo y ninguna prueba. Tómallo como una invitación: usa lo que aprendiste en este módulo, junto con el asistente, para llevarlo más lejos. Mejorar código que no escribiste tú es precisamente la habilidad que enseña este curso.

Tres prompts para ir más allá

Dirige tu asistente al proyecto que acabas de construir — o al nuestro y prueba estos. Cada uno es un ejercicio de revisión y ampliación, no una reescritura.

- ✓ **Añade el segundo caso.** *"Amplía este proyecto SupportDesk con un segundo caso que siga el mismo patrón que el primero — otra entidad, pantalla o control con la misma forma, conectado de la misma manera. Extrae a una clase base o a un servicio lo que de verdad sea común, pero solo donde se justifique; dos cosas parecidas no siempre piden una abstracción. Muéstrame el diff y justifica cada cosa que hayas extraído."*
- ✓ **Demuestra que de verdad funciona.** *"Recorre este proyecto entregable por entregable frente a la especificación del módulo en <https://learnwisej.com/assets/courses/ef-core-binding/specs/module-01.md> y muéstrame la prueba de que cada uno está realmente terminado — la ruta del código, dónde hacer clic y qué debería ver. Si un entregable solo se cumple en parte, dilo claramente en lugar de justificarlo. Después añade lo que falte."*
- ✓ **Revísalo como un pull request.** *"Explícame este código de SupportDesk como si estuvieras revisando el pull request de un compañero y no lo hubieras escrito tú. ¿Dónde vive el estado?, ¿qué ocurre de principio a fin con una acción del usuario?, ¿qué devolverías para que lo cambien? y ¿qué partes no te sentirías cómodo poniendo delante de un cliente? Sé concreto y cita las líneas a las que te refieres — no me resumas el diseño."*



Llévalo al laboratorio

El laboratorio práctico que cierra este módulo pide los mismos entregables que acabas de hacer que generara el asistente. Usa lo que tienes aquí como forma de tu respuesta y como prueba que la respalda — no como la respuesta en sí. El laboratorio se califica por tu razonamiento, y esa parte tiene que ser tuya.