


KI-Coding-Übung

Erstellen Sie das Beispielprojekt OperationsConsole dieses Moduls mit ChatGPT oder Claude aus einem fertigen Prompt, der das Modell auf die Spezifikation des Moduls verweist – und prüfen, starten und erweitern Sie dann, was Sie erhalten, auch im Vergleich mit unserem eigenen Referenz-Build auf GitHub.



Dieses Beispiel tippen Sie nicht ab. Sie steuern es.

Kaum jemand schreibt Wisej.NET-Code heute noch in einer leeren Datei: Ein Assistent liefert den ersten Entwurf, und der Entwickler entscheidet, ob er stimmt. Das funktioniert aber nur, wenn Sie den Stoff beherrschen – und genau den hat Ihnen der Rest dieses Moduls vermittelt. Hier geben Sie dieses Wissen an ChatGPT oder Claude weiter, erhalten das Beispielprojekt des Moduls als lauffähige Visual-Studio-Projektmappe zurück und prüfen es so, wie Sie den Pull-Request eines Kollegen prüfen würden.

Worum Sie bitten

Erstellen Sie die Shell des Control-Katalogs der Operations Console: eine Haupt-Page mit Navigationsbereich, Inhaltsbereich, Befehlsbereich und Statusbereich; Platzhalterseiten für Editors, Layouts, Lists and Trees, DataGridView, Dashboard und Widgets; eine Notiz ControlSelection.md im Projekt, die festhält, welche Control-Familie Sie für welchen Bereich verwenden; durchgängig klare Control-Namen; und einen Statusbereich, der sich bei jedem Navigationswechsel aktualisiert.

Das Modul verlangt diese Ergebnisse, und der Prompt unten fordert genau diese vom Assistenten an:

- ✓ Haupt-Shell mit Navigations-, Inhalts-, Befehls- und Statusbereich
- ✓ Platzhalterseiten für Editors, Layouts, Lists and Trees, DataGridView, Dashboard und Widgets
- ✓ ControlSelection.md mit der für jeden Bereich gewählten Control-Familie
- ✓ Klare Control-Namen und ein Statusbereich, der sich bei der Navigation aktualisiert
- ✓ Screenshot und eine kurze Notiz, die die Control-Entscheidungen erklärt

Warum es so aufgebaut ist

Wisej.NET bringt mehr als hundert Controls mit, und ein Team ohne gemeinsames mentales Modell dafür endet mit zwanzig verschiedenen Suchbildschirmen, fünf Arten, einen Validierungsfehler zu melden, und eigenem JavaScript, wo ein natives Control genügt hätte. Dieses Modul legt das Vokabular, die Entscheidungsregeln und die Konventionen fest, auf denen alle weiteren Module aufbauen, und beginnt mit der Shell der Operations Console.

Diese Begriffe muss der Assistent richtig verwenden. Geht die Antwort nachlässig mit ihnen um, hat er das Modul nicht verstanden:

Begriff	Was er hier bedeutet
Server-Control-Baum	Die Hierarchie der.NET-Control-Objekte, die der Server für jede Session hält; Ihr Code setzt hier Properties und behandelt Events, niemals im Markup.
Browser-Widget	Das JavaScript-Objekt, das Wisej.NET erzeugt, um ein Server-Control darzustellen; es wird über serialisierte Zustandsänderungen synchron gehalten, nicht durch Neuladen der Seite.
Control-Familie	Eine Gruppe von Controls mit gemeinsamem Zweck (Editoren, Container, Listen, Grids, Inhalte, Menüs, Benachrichtigungen); auf dieser Ebene fallen die Entscheidungen.
Extender	Eine Komponente, die vorhandenen Controls zur Entwurfszeit Properties oder Verhalten hinzufügt, ohne von ihnen abzuleiten.
Widget und Erweiterung	Das Widget -Control beherbergt ein eigenes JavaScript-Widget oder eines von Drittanbietern innerhalb des Wisej.NET-Event-Modells; eine Erweiterung ist eine paketierte Integration, meist aus NuGet.
UserControl	Eine wiederverwendbare serverseitige Komposition von Controls mit fachlicher Bedeutung und einer kleinen öffentlichen Schnittstelle.
Leitfaden zur Control-Auswahl	Ein lebendes Team-Dokument, das pro Bildschirmmuster Standard-Controls, Docking, Validierungs- und Benachrichtigungsstil sowie Grid-Konventionen festlegt.

Selbst bauen – wählen Sie Ihren Assistenten

Beide Buttons öffnen einen neuen Tab, in dem **derselbe fertige Prompt** bereits eingetragen ist. Der Prompt verweist das Modell auf die Spezifikation dieses Moduls – eine einzelne Markdown-Datei mit der Lektion, der Lab-Aufgabe und den geforderten Ergebnissen –, sodass es mit dem echten Material arbeitet, statt zu raten, worum es in Modul 1 geht. Sie können [module-01.md](#) selbst öffnen, um genau zu sehen, was es lesen wird.



ChatGPT verwenden

Öffnet chatgpt.com mit dem Prompt dieses Moduls. Funktioniert mit GPT-5 oder Codex; jeder Tarif mit Websuche ruft die Spezifikation ab.



Claude verwenden

Öffnet claude.ai mit demselben Prompt. Wenn Sie Claude Code nutzen, können Sie ihn stattdessen in einem leeren Ordner in ein Terminal einfügen.



Unverändert abgeschickt, erhalten Sie ein Projekt, kein Code-Fragment

Der Prompt verlangt am Ende die gesamte Projektmappe als einzelne [.zip](#) -Datei mit Anleitung zum Kompilieren und Starten. Laden Sie sie herunter, öffnen Sie die Projektmappe in Visual Studio, drücken Sie F5, und OperationsConsole startet auf [localhost](#). Sie benötigen das .NET SDK und das NuGet-Paket [Wisej-4](#); alles andere soll der Assistent laut Prompt selbst schreiben.

Ich arbeite gerade Modul 1 – „Das mentale Modell der Control-Bibliothek“ – des LearnWisej-Kurses „Die Control-Bibliothek meistern“ durch und möchte das Beispielprojekt des Moduls gemeinsam mit dir erstellen. Bitte antworte auf Deutsch.

Lies zuerst die Modulspezifikation. Sie ist eine einzelne Markdown-Datei (auf Englisch) mit der vollständigen Lektion, der Lab-Aufgabe und den geforderten Ergebnissen:

<https://learnwisej.com/assets/courses/mastering-the-control-library/specs/module-01.md>

Erstelle dann ein vollständiges Wisej.NET-4-Projekt, das ich in Visual Studio öffnen kann:

1. Projekt „OperationsConsole“, C#, net8.0 oder neuer, NuGet-Paket Wisej-4 4.1.x, Kestrel-Host, der `app.UseWisej()` aufruft.
2. Setze um, was das Lab der Spezifikation verlangt: Erstellen Sie die Shell des Control-Katalogs der Operations Console: eine Haupt-Page mit Navigationsbereich, Inhaltsbereich, Befehlsbereich und Statusbereich; Platzhalterseiten für Editors, Layouts, Lists and Trees, DataGridView, Dashboard und Widgets; eine Notiz `ControlSelection.md` im Projekt, die festhält, welche Control-Familie Sie für welchen Bereich verwenden; durchgängig klare Control-Namen; und einen Statusbereich, der sich bei jedem Navigationswechsel aktualisiert.
3. Liefere diese Ergebnisse und sag mir, wo sich jedes davon in der Projektmappe befindet:
 - Haupt-Shell mit Navigations-, Inhalts-, Befehls- und Statusbereich
 - Platzhalterseiten für Editors, Layouts, Lists and Trees, DataGridView, Dashboard und Widgets
 - `ControlSelection.md` mit der für jeden Bereich gewählten Control-Familie
 - Klare Control-Namen und ein Statusbereich, der sich bei der Navigation aktualisiert
 - Screenshot und eine kurze Notiz, die die Control-Entscheidungen erklärt
4. Halte dich an die Spezifikation, wo immer sie eine Wisej.NET-Klasse, -Eigenschaft oder ein -Event nennt – verwende genau diese. Wo sie eine Wahl offenlässt, sag mir, welche API du gewählt hast und warum.
5. Der Server bleibt maßgeblich: Zustand und Validierung leben in .NET, der Browser stellt dar und meldet zurück. Verlagere nie eine Entscheidung nach JavaScript, nur weil es dort einfacher ist.
6. Mach das Ergebnis vorführbar: Ich muss es starten und das Verhalten sehen können, um das es in diesem Modul geht – auch, was passiert, wenn etwas schiefgeht.

Bevor du Code schreibst, fasse in eigenen Worten zusammen, was du bauen wirst und wo jedes Teil liegen wird, damit ich den Entwurf korrigieren kann, solange das noch wenig kostet.

Wenn der Code fertig ist, packe die gesamte Projektmappe in eine einzelne .zip-Datei zum Herunterladen und nenne mir die genauen Schritte, um sie zu kompilieren und auszuführen.

Beantworte zum Schluss diese Fragen aus der Spezifikation und nutze dabei deine eigene Implementierung als Beleg:

- Wenn Sie in der Navigationsmethode `statusLabel.Text` setzen: Was wird tatsächlich an den Browser übertragen, und warum unterscheidet sich das vom Schreiben von HTML?
- Welchen Bereich der Shell würden Sie als Erstes in ein UserControl umwandeln, und wie sähe seine öffentliche Schnittstelle aus?
- Wenn ein späteres Modul einen einklappbaren Navigationsbereich braucht: Welcher native Container ersetzt das angedockte Panel, und warum ist das einem eigenen Widget vorzuziehen?

Frag mich nach allem, was unklar ist, bevor du anfängst.

Prüfen Sie dann, was zurückkommt

Code, der kompiliert, ist noch lange kein richtiger Code. Die spannenden Fragen sind Designfragen: Ist das wirklich das Wisej.NET-Control, das die Aufgabe verlangt? Folgt der Code dem Lebenszyklus, den das Framework vorgibt? Liegt der maßgebliche Zustand auf dem Server – oder wurde er im Browser abgelegt, weil das bequemer war? Lesen Sie das Ergebnis als Reviewer, nicht als Kunde.

Die Checkliste liefert Ihnen dieses Modul. Beantworten Sie jeden Punkt anhand des Codes, den Sie gerade erhalten haben:

- ✓ Wenn Sie in der Navigationsmethode `statusLabel.Text` setzen: Was wird tatsächlich an den Browser übertragen, und warum unterscheidet sich das vom Schreiben von HTML?
- ✓ Welchen Bereich der Shell würden Sie als Erstes in ein UserControl umwandeln, und wie sähe seine öffentliche Schnittstelle aus?
- ✓ Wenn ein späteres Modul einen einklappbaren Navigationsbereich braucht: Welcher native Container ersetzt das angedockte Panel, und warum ist das einem eigenen Widget vorzuziehen?

Alles, was Sie korrigieren mussten, sollten Sie festhalten. Eine kurze Notiz zu den Konventionen und Entscheidungen, auf die Sie sich festgelegt haben – eingefügt in die erste Nachricht Ihrer nächsten Sitzung –, ist mehr wert als jeder noch so clevere Prompt.



Dieses Beispiel haben wir schon gebaut – vergleichen Sie Ihres mit unserem

Die Referenzimplementierung zu Modul 1 liegt im öffentlichen Beispiel-Repository. Bauen Sie zuerst Ihre eigene Version und öffnen Sie dann unsere: Die Unterschiede sind der interessante Teil.



[Beispiel zu Modul 1 auf GitHub öffnen](#)

Oder klonen Sie alle Beispiele mit `git clone https://github.com/iceteagroup/LearnWisej-Samples` und öffnen Sie `Mastering the Control Library Course/Module 1`.



Unser Beispiel ist ein Ausgangspunkt, kein fertiges Produkt

Es ist genauso entstanden wie Ihres – per Prompt und anschließend korrigiert – und endet bewusst dort, wo das Modul endet. Rechnen Sie mit Platzhaltern, wo Produktivcode hingehört, mit knapper Fehlerbehandlung und ohne Tests. Verstehen Sie das als Einladung: Nutzen Sie, was Sie in diesem Modul gelernt haben, und dazu den Assistenten, um es weiterzuentwickeln. Code zu verbessern, den Sie nicht selbst geschrieben haben, ist die Fähigkeit, die dieser Kurs eigentlich vermittelt.

Drei Prompts für den nächsten Schritt

Richten Sie Ihren Assistenten auf das Projekt, das Sie gerade gebaut haben – oder auf unseres –, und probieren Sie diese Prompts aus. Jeder ist eine Übung zum Prüfen und Erweitern, kein Neuschreiben.

- ✓ **Machen Sie es fit für einen schlechten Tag.** *"Untersuche dieses OperationsConsole-Projekt auf Fehlerszenarien, die es noch nicht behandelt – fehlerhafte oder fehlende Eingaben, eine Abhängigkeit, die langsam oder nicht erreichbar ist, Arbeit, die eintrifft, nachdem der Benutzer die Seite verlassen hat, und zwei Aktionen, die sich gegenseitig in die Quere kommen. Sag mir für jedes zuerst, ob es in Wisej.NET 4 ein echtes Risiko ist und warum, und schreib erst dann die Korrektur. Wo du entscheidest, dass nichts behandelt werden muss, sag das und begründe es, statt defensiven Code hinzuzufügen."*
- ✓ **Ergänzen Sie den zweiten Fall.** *"Erweitere dieses OperationsConsole-Projekt um einen zweiten Fall, der demselben Muster folgt wie der erste – eine weitere Entität, Maske oder ein Control derselben Form, auf dieselbe Weise verdrahtet. Lagere wirklich Gemeinsames in eine Basisklasse oder einen Service aus, aber nur dort, wo es sich lohnt; zwei ähnliche Dinge brauchen nicht immer eine Abstraktion. Zeig mir den Diff und begründe jede Auslagerung."*
- ✓ **Beweisen Sie, dass es wirklich funktioniert.** *"Geh dieses Projekt Ergebnis für Ergebnis anhand der Modulspezifikation unter <https://learnwisej.com/assets/courses/mastering-the-control-library/specs/module-01.md> durch und zeig mir den Beleg, dass jedes wirklich erledigt ist – den Codepfad, worauf ich klicken muss und was ich sehen sollte. Wo ein Ergebnis nur teilweise erfüllt ist, sag das klar, statt es schönzureden. Ergänze dann, was fehlt."*



Nehmen Sie es mit ins Lab

Das praktische Lab am Ende dieses Moduls verlangt dieselben Ergebnisse, die Sie gerade vom Assistenten haben erstellen lassen. Nutzen Sie, was Sie hier haben, als Gerüst für Ihre Antwort und als Beleg dafür – nicht als die Antwort selbst. Bewertet wird im Lab Ihre Argumentation, und dieser Teil muss von Ihnen stammen.